



# - Anbaugrader AG 225

für Schlepper und Unimog von 100-180 kW  
mit Dreipunkthydraulik Kat. II oder Kat. III



Mit dem PÖMA – Anbaugrader AG 225 bieten wir unseren Kunden ein extrem robustes Gerät für den Wege- und Straßenbau an. Die Angebotspalette wird damit nach oben abgerundet.

Über Elektromagnetventile und Joystick-Steuerung werden alle Funktionen bequem vom Schleppersitz aus gesteuert.

## Integrierte hydraulische Überlastsicherung.

Neu ist die Neigungsverstellung des Schildes über ein Zentralgelenk im Dreipunktrahmen. Die großdimensionierten Kegelrollenlager garantieren spielfreie Arbeitsweise.

Die senkrechten Schwenkachsen der Nachlaufäder sind mit gekapselten Kugellagern montiert. Nachschmierung ist nicht erforderlich.

Der Hauptrahmen ist als Parallelogramm konstruiert, so dass die nachlaufenden Stützräder auch bei seitlicher Ausschwenkung immer auf der planierten Fläche laufen. Dadurch wird ein exaktes Planum gewährleistet.

## Mögliche Zusatzausrüstungen:

- Aufreißer
- Seitenbleche
- Schildverbreiterung um 45 cm



## Technische Daten:

Arbeitsbreite Schild:	225 cm // 270 cm
Schildhöhe:	54 cm
Seitenversatz re / li:	90 cm
Neigungswinkel:	18,5° bzw. 33%
Gesamtlänge:	370 cm
Gewicht:	≈ 2200 kg



M A S C H I N E N B A U

Ing. W. Pötzsch  
38321 Gr. Denkte – Im Windhuck 2A  
Telefon: 0 53 31/ 6 84 34  
Fax: 0 53 31/ 6 48 29  
e-mail: poetzsch@poema.de  
Internet: www.poema.de