

PÖMA – Plattenverdichter RP 240 N

Für Schlepper ab 80 PS mit Dreipunkthydraulik Kat. II



Der Antrieb des 3- teiligen PÖMA- Plattenverdichters erfolgt über die Bordhydraulik des Trägerfahrzeuges. Der Anbau der Maschine ist im Heck- und Frontanbau möglich. Der Antriebsmotor ist direkt mit der Unwuchtwellen verbunden. Keine Keilriemen, daher geringerer Verschleiß. Die Vibrationen werden durch hochverschleißfeste Gummipuffer gedämpft. Mit zwei zusätzlichen Hydraulikzylindern kann das gewünschte Wegeprofil voreingestellt werden. Die nach vorn hochgezogenen Platten sorgen für gleichzeitiges Glätten des Planums.

Technische Daten:	Arbeitsbreite	2400 mm
	Anzahl der Platten	3
	Ölbedarf	50 l/min., 180 bar
	Drehzahl der Unwuchten	2000 - 2500 U/min
	Frequenz	33 - 42 Hz
	Unwuchtkraft bei 2500 U/min	25 kN / Platte
	Anbau	Heck- und Frontanbau, Kat. II
	Arbeitsgeschwindigkeit	1- 3 km/h
	Gewicht	1.360 kg